


## DISPLAY

**ADL QPAR51, cromo, 50 W como máximo, incl. caja de conexión**

Luminaria de exposición giratoria y orientable de alta tensión DISPLAY en la que el estribo de montaje y la cabeza se encuentran unidos a través de un brazo curvo. Gracias al casquillo GU10 montado, la luminaria orientable de manera individual con bombillas ledes o halógenas es apta para muchas aplicaciones. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a través del cable, así como de la caja de conexión, a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	146332
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	200 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Longitud	46 cm
Altura	9 cm
Diámetro	3.5 cm
Peso neto	0.28 kg
Peso bruto	0.388 kg
Página BIG WHITE	245

## Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°

## Accesorios

151041	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, blanco
151049	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, cromo