




NEPRO DISPLAY

nástěnné svítidlo, QT-DE12, stříbrošedé/chrom, max. 300 W

Otočné a výklopné vysokonapěťové svítidlo nad obrazy NEPRO DISPLAY. Svítidlo vyrobené z hliníku má v hlavě objímku R7s, která je zakryta čirým sklem. Montáž se provádí pomocí svorky nacházející se v balení. Svítidlo se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí přívodního vedení včetně přepínače a síťového konektoru. Jako další příslušenství je obsažena sada k upevnění trubek a traverz o průměru 32–42 mm.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 146472 |
| Objímka | R7s 118mm |
| Žárovky | QT-DE12 |
| Počet objímek | 1 |
| Včetně žárovek | Nie |
| Akční okruh | 90 ° |
| Horizontální akční okruh | 350 ° |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 03 |
| Rázová pevnost | 0.35 Joule |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 300 W |
| Barva | šedá |
| Svítivost | symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 70 cm |
| Šířka | 11 cm |
| Výška | 6 cm |
| Hmotnost netto | 1.227 kg |
| Celková hmotnost | 1.709 kg |

Doporučená žárovka

| | |
|---------|--|
| 1005288 | QT DE12 R7S 118 mm , LED světelný zdroj trans- parentní 15 W 3000 K CRI 90 330° |
|---------|--|