





NEPRO DISPLAY

luminaria de pared, QT-DE12, gris plata/cromo, 300 W como máximo

Luminaria de exposición giratoria y orientable de alta tensión NEPRO DISPLAY. La luminaria de aluminio dispone de un casquillo R7s en el cabezal de la luminaria, el cual está cubierto por un vidrio transparente. El montaje de la luminaria se realiza a través del rosetón incluido en la entrega. La conexión eléctrica se realiza directamente a través del cable con interruptor y clavija de enchufe incluidos a la tensión eléctrica de 230 V. Como accesorio adicional está disponible un kit de tubo para la fijación a tubos y barras transversales con un diámetro de 32-42 mm.



Datos técnicos

Art. N.º	146472
Casquillo	R7s 118mm
Bombilla	QT-DE12
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	300 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	70 cm
Anchura	11 cm
Altura	6 cm
Peso neto	1.236 kg
Peso bruto	1.725 kg

Bombilla recomendada

1002135	Bombilla LED , QT-DE12, R7s 118mm, 3000K, 14°
1005288	QT DE12 R7S 118 mm , bombilla led transparente 15 W 3000 K CRI90 330°