




## Applique DIO FLEX PLATE

LED de puissance 1 W, 3000 K, chrome


Éclairage display LED à montage mural de la série DIO FLEX PLATE, dont la patère et la tête sont reliées au moyen d'un bras flexible. Grâce à son module à LED de puissance et à son interrupteur, cette lampe orientable convient pour de nombreuses applications. Grâce au driver LED incorporé, le branchement de la lampe, disponible en plusieurs couleurs de lumière, se fait directement au réseau 230 V. Une version pour ampoules halogènes 230 V est également disponible. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	146682
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	1.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	chrome
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.517 kg

## Source Lumineuse

916380		Poids brut	0.587 kg
		BIG WHITE, page	387