




Applique PIPOFLEX

LED, 3000 K, vert

L'applique LED 230 V de la série PIPOFLEX convainc par ses lignes claires et fonctionnelles. Le module LED puissant de la tête de la lampe est relié à la patère par un tube flexible gainé de caoutchouc. Grâce à l'interrupteur installé au niveau de la patère, cette lampe orientable individuellement, convient pour de nombreuses applications. Disponibles dans un grand nombre de couleurs de finition modernes, les luminaires PIPOFLEX conviennent à de nombreuses situations. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du driver incorporé. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	146705
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	266 mA
Indice de protection	I
Wattage	4.3 W
Lumen	200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	vert
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	2
Longueur	23 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	0.309 kg
Poids brut	0.389 kg