




PIPOFLEX

lampada da parete, LED, 3000K, verde

La lampada da parete LED ad alto voltaggio della serie PIPOFLEX convince con il suo design chiaro e funzionale. Il LED ad alte prestazioni nel vano ottico della lampada è collegato al rosone mediante un tubo flessibile rivestito di gomma. Con l'interruttore integrato nel rosone questa lampada, orientabile individualmente, è versatile e adatta a molteplici applicazioni. Disponibile con alloggiamento in diversi colori moderni, PIPOFLEX si adatta a diversi campi d'applicazione. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver integrato. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	146705
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	266 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4.3 W
Lumen	200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	verde
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	2
Lunghezza	23 cm
Altezza	12.5 cm
Peso netto	0.309 kg
Peso lordo	0.389 kg