




## PIPOFLEX

vegglampe, LED, 3000 K, grønn

Den moderne 230V-LED-veggarmaturet i PIPOFLEX-serien begeistrer med sin klare og funksjonelle design. Den effektsterke LED-en i armaturhodet er forbundet med rosetten via et gummiinnkapslet fleksibelt rør. armaturets bryter, som befinner seg på rosetten, gjør at den kan tilpasses individuelt og er fleksibel i bruk. Fås i mange moderne farger, slik at PIPOFLEX kan brukes til mange bruksområder. Den integrerte driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	146705
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	266 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	4.3 W
Lysytelse	200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	grønn
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	35000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	2
Lengde	23 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	0.309 kg
Bruttovekt	0.389 kg