




PIPOFLEX

wandarmatuur, LED, 3000K, groen

Het moderne hoogvolt LED wandarmatuur uit de PIPOFLEX reeks overtuigt door zijn helder en functioneel design. De krachtige LED in de spot is via een met rubber beklede flexibele buis verbonden met de rozet. Door de schakelaar op de rozet is de individueel te richten lamp breed inzetbaar. De in diverse moderne behuizingskleuren beschikbare PIPOFLEX is voor vele toepassingen geschikt. Met behulp van de geïnstalleerde driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	146705
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	266 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	4.3 W
Lumen	200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	groen
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	2
Lengte	23 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.309 kg
Brutogewicht	0.389 kg