




## PIPOFLEX

stenska svetilka, LED, 3000 K, zelena

Sodobna visokonapetostna LED stenska svetilka linije PIPOFLEX vas bo navdušila s svojim čistim in uporabnim dizajnom. Zmogljiva LED žarnica v glavi svetilke je pritrjena na rozeto prek gibke cevi z gumijasto prevleko. Svetilka ima na rozeti stikalo in jo lahko usmerjate po želji, zato je vsestransko uporabna. Svetilka PIPOFLEX je na voljo z ohišji v različnih sodobnih barvah, zato je uporabna za različne namene. Deluje prek vgrajenega gonilnika neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Št. art.                  | 146705             |
| IP koda                   | IP 20              |
| Montaža                   | Nadgradnja         |
| Podrobnosti montaže       | Stena              |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz  |
| Sekundarni tok / napetost | 266 mA             |
| Zaščitni razred           | I                  |
| El. moč                   | 4.3 W              |
| Lumini                    | 200 lm             |
| Barvna temperatura        | 3000 Kelvin        |
| Kot sevanja               | 35 °               |
| Barva                     | zelena             |
| CRI                       | 80                 |
| LXXBXX podatki            | L70B50             |
| Življenjska doba          | 35000 h            |
| Razporeditev svetilnosti  | simetrično vrtenje |
| Svetenje                  | neposredno         |
| Risk Group                | 2                  |
| Dolžina                   | 23 cm              |
| Višina                    | 12.5 cm            |
| Neto teža                 | 0.309 kg           |
| Bruto teža                | 0.389 kg           |