




PIPOFLEX

luminaria de pared, led, 3000 K, rojo

La moderna luminaria de pared led de alta tensión de la serie PIPOFLEX convence por su diseño claro y funcional. El potente led en el cabezal de la luminaria está unido al rosetón a través de un tubo flexible revestido de caucho. Gracias al interruptor que se encuentra en el rosetón, la luminaria orientable de manera individual es apta para muchas aplicaciones. Disponible con una caja en una gran variedad de modernos colores, PIPOFLEX se ofrece para muchos ámbitos de aplicación. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	146706
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	266 mA
Clase de protección	I
Potencia	4.3 W
Flujo luminoso	200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	rojo
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	2
Longitud	23 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	0.319 kg
Peso bruto	0.427 kg