




PIPOFLEX applique

rouge anodisé, 4W, 3000K

L'applique LED 230V moderne de la gamme PIPOFLEX séduit par son design clair et fonctionnel. La puissante LED dans la tête du luminaire est reliée à la patère via un tube flexible recouvert de caoutchouc. L'interrupteur intégré dans la patère permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Le luminaire PIPOFLEX, disponible dans un grand nombre de couleurs de boîtiers, est idéal pour de nombreux domaines d'applications. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V grâce à l'alimentation intégrée. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	146706
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	266 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4.3 W
Lumen	200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	rouge
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	2
Longueur	23 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	0.319 kg
Poids brut	0.427 kg