




PIPOFLEX

wandlamp, led, 3000 K, rood

De moderne hoogspannings-led wandarmatuur van de PIPOFLEX-serie overtuigt door zijn doorzichtig en functioneel ontwerp. De krachtige led in de kop van de armatuur is door een met rubber ommantelde flexibele buis met de rozet verbonden. Door de schakelaar aan de rozet is de individueel verstelbare lamp voor vele toepassingen geschikt. Verkrijgbaar in een verscheidenheid moderne behuizingskleuren biedt zich de PIPOFLEX voor vele toepassingsgebieden aan. De armatuur wordt via de ingebouwde driver direct op 230 V aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	146706
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	266 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	4.3 W
Lumen	200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	rood
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	2
Lengte	23 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.319 kg
Brutogewicht	0.427 kg