




PIPOFLEX

luminária de parede, LED, 3000K, vermelho

A moderna luminária de parede LED de alta voltagem da série PIPOFLEX persuade através do seu design claro e funcional. O LED de elevada potência na cabeça de iluminação está ligado à roseta através de um tubo flexível revestido a borracha. Devido ao interruptor que se encontra na roseta, a luminária individualmente orientável adequa-se a inúmeras utilizações. Disponível numa variedade de modernas cores, PIPOFLEX é adequada a muitas áreas. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através da unidade de controlo incorporada. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	146706
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	266 mA
Classe de proteção	I
Potência	4.3 W
Lúmen	200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	vermelho
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	2
Comprimento	23 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	0.319 kg
Peso bruto	0.427 kg