




## PIPOFLEX

**настенный светильник, светодиодный, 3000 К, красный**

Современные высоковольтные настенный светильники серии PIPOFLEX отличаются гармоничным и функциональным дизайном. Мощный светодиод в рожке светильника соединен с розеткой гибкой трубкой с резиновым покрытием. Благодаря установленному на розетке выключателю этот индивидуально настраиваемый светильник подходит для многих сфер применения. Светильники PIPOFLEX представлены с различными цветами корпуса и подходят для многих областей применения. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №	146706
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	266 mA
Класс защиты	I
Мощность	4.3 W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	красный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	35000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	2
Длина	23 cm
Высота	12.5 cm
Вес нетто	0.319 kg
вес брутто	0.427 kg