




## PIPOFLEX

stenska svetilka, LED, 3000 K, rdeča

Sodobna visokonapetostna LED stenska svetilka linije PIPOFLEX vas bo navdušila s svojim čistim in uporabnim dizajnom. Zmogljiva LED žarnica v glavi svetilke je pritrjena na rozeti prek gibke cevi z gumijasto prevleko. Svetilka ima na rozeti stikalo in jo lahko usmerjate po želji, zato je vsestransko uporabna. Svetilka PIPOFLEX je na voljo z ohišji v različnih sodobnih barvah, zato je uporabna za različne namene. Deluje prek vgrajenega gonilnika neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	146706
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	266 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	4.3 W
Lumini	200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	rdeča
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	2
Dolžina	23 cm
Višina	12.5 cm
Neto teža	0.319 kg
Bruto teža	0.427 kg