




KALU

luminaria de pared y techo, de una llama, QPAR111, redonda, blanco mate, 75 W como máximo

El diseño básico purista de la luminaria de techo KALU garantiza una orientación totalmente libre del cabezal, equipado a elección con halógenos o con bombillas ledes ES111. La regulabilidad de la luminaria le abre la puerta a más posibilidades de uso. Disponible en varios colores, la luminaria de techo KALU se entrega lista para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	147301
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	15 cm
Anchura	9 cm
Altura	18 cm
Peso neto	0.515 kg
Peso bruto	0.707 kg
Página BIG WHITE	304

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable