




KALU

lampada a parete/plafone, monoemissione, QPAR111, rotonda, bianco opaco, max. 75 W

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d'impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 147301 |
| Attacco | GU10 |
| Lampadine | QPAR111 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Orientabilità | 90 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 350 ° |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 75 W |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 15 cm |
| Larghezza | 9 cm |
| Altezza | 18 cm |
| Peso netto | 0.515 kg |
| Peso lordo | 0.707 kg |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED trasparente 8W 2700K CRI90 38° |
| 1005298 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimmerabile |
| 1005297 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimmerabile |
| 1005299 | Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimmerabile |