




KALU

vegg- og takarmatur, 1x spot, QPAR111, rund, matt hvit, maks. 75 W

KALU takarmatur har et rent formspråk og armaturhoder som kan stilles inn individuelt. Velg mellom halogenlyskilde eller en passende LED ES111 lyskilde. armaturet kan dimmes, og dette gir ytterligere bruksmuligheter. KALU takarmatur finnes i flere fargeversjoner. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det elektriske anlegget (230 V).



TEKNISKE DATA

Art.nr.	147301
EL nummer	3225269
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	75 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Farge	hvit
Lysåpning	direkte
Lengde	15 cm
Bredde	9 cm
Høyde	18 cm
Nettvekt	0.515 kg

Bruttovekt	0.707 kg
BIG WHITE side	405

Tilbehør

1005274	QPAR111 GU10 , LED-lyskilde klar 8 W 2700 K CRI90 38 °
1005298	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbar
1005297	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbar
1005299	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimbar