




Applique et plafonnier KALU

à 1 lampe, QPAR111, rond, alu brossé, max. 75 W

Le design puriste du plafonnier KALU permet d'orienter la tête d'éclairage librement. Celle-ci peut être équipée, soit avec une ampoule halogène, soit avec une ampoule LED ES111 appropriée. Comme la lampe est dimmable, ceci vous offre de nouvelles perspectives d'utilisation. Disponible en plusieurs versions de couleur, le plafonnier KALU peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	147306
Douille	GU10
Ampoule	QPAR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de pivotement horizontal	350 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	75 W
Température ambiante max.	40 °C
Coloris	alu
Faisceau lumineux	direct
Longueur	15 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	18 cm
Poids net	0.493 kg
Poids brut	0.687 kg

Ampoules Recommandés

1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED transparente 8 W 2700 K IRC 90 38°
1005298	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° à intensité réglable
1005297	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° à intensité réglable
1005299	Ampoule LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° à intensité réglable