




KALU

lampada a parete/plafone, monoemissione, QPAR111, rotonda, alluminio spazzolato, max. 75W

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d'impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	147306
Attacco	GU10
Lampadine	QPAR111
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	75 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Colore	alluminio
Emissione	diretto
Lunghezza	15 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	18 cm
Peso netto	0.493 kg
Peso lordo	0.687 kg

Lampadina consigliata

1005274	QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED trasparente 8W 2700K CRI90 38°
1005298	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimmerabile
1005297	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimmerabile
1005299	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimmerabile