




KALU

wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, QPAR111, rond, aluminium geborsteld, max. 75W

Het KALU plafondarmatuur met zijn minimalistische basisdesign heeft volledig vrij te richten spot, die naar keuze worden uitgerust met halogeen- of passende LED ES111 lampen. De dimbaarheid van de lamp biedt u meer toepassingsmogelijkheden. Het KALU plafondarmatuur is verkrijgbaar in meerdere kleuroitvoeringen en wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	147306
Fitting	GU10
Lamp	QPAR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	75 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Kleur	alu
Lichtuitlaat	direct
Lengte	15 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	18 cm
Nettogewicht	0.493 kg
Brutogewicht	0.687 kg

Aanbevolen Lichtbron

1005274	QPAR111 GU10 , led armatuur doorschijnend 8W 2700K CRI90 38°
1005298	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° dimbaar
1005297	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55° dimbaar
1005299	Ledarmatuur , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI90 55° dimbaar