




## KALU

настенный и потолочный светильник, однорожковый, QPAR111, круглый, шлифованный алюминий, макс. 75 Вт

Базовый дизайн потолочного светильника KALU в пуристическом стиле обеспечивает абсолютно свободную регулировку рожков, в которые могут устанавливаться галогенные или соответствующие светодиодные источники света ES111. Функция регулировки яркости светильника открывает широкие возможности для его использования. Потолочные светильники KALU доступны в различных цветах и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	147306
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Цвет	Алюминий
Световое отверстие	прямой
Длина	15 cm
Ширина	9 cm
Высота	18 cm

Вес нетто	0.493 kg
вес брутто	0.687 kg
BIG WHITE Seite	405

## Рекомендуемые осветители

1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55° , с регулировкой яркости
1005297	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55° , с регулировкой яркости
1005299	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 750 лм, 4000 К, CRI90, 55° , с регулировкой яркости