




KALU

vegg- og takarmatur, 3x spot, QPAR111, rund, børstet aluminium, maks. 225 W

KALU takarmatur har et rent formspråk og armaturhoder som kan stilles inn individuelt. Velg mellom halogenlyskilde eller en passende LED ES111 lyskilde. armaturet kan dimmes, og dette gir ytterligere bruksmuligheter. KALU takarmatur finnes i flere fargeversjoner. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det elektriske anlegget (230 V).



TEKNISKE DATA

Art.nr.	147326
EL nummer	3225276
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	3
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	75 W
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Farge	aluminium
Lysåpning	direkte
Lengde	45 cm
Bredde	9 cm
Høyde	18 cm
Nettvekt	1.288 kg
Bruttvekt	1.693 kg
BIG WHITE side	453

Tilbehør

1005298	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI 90 55° dimbar
1005297	LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI 90 55° dimbar