




PURI 1

wand- en plafondarmatuur, eenvlammig, QPAR51, wi-
jnrood, max. 50W, met decoratieve ring

Wand- en plafondarmatuur van de PURI reeks waarbij afhankelijk van de uitvoering een tot drie spots draai- en richtbaar gemonteerd zijn de rozet die qua kleur bij het armatuur past. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen. Voor lampen met 5 cm diameter is een decoratieve ring inbegrepen om op de lamp te plaatsen. De lamp is in meerdere kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	147366
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Zwenkbereik	85 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	50 W
Kleur	rood
Lichtuitlaat	direct
Lengte	24.5 cm
Breedte	8.6 cm
Hoogte	8.6 cm
Nettogewicht	0.294 kg
Brutogewicht	0.351 kg

Aanbevolen Lichtbron

1005075	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit
1005080	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart