




PURI 2

lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51, bi-anco opaco, max. 100 W, con anello decorativo

Lampada a parete/plafone della serie PURI con uno, due o tre vani ottici (a seconda della versione) ruotabili e orientabili montati sul rosone. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED. In dotazione per le lampade di diametro 5cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all'alimentazione elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	147371
Numero di attacchi	2
Orientabilità	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	24.5 cm
Larghezza	5.6 cm
Altezza	8.6 cm
Peso netto	0.623 kg
Peso lordo	0.711 kg
BIG WHITE pagina	312

Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°