




## ASTO TUBE 1

настенный и потолочный светильник,  
однорожковый, PAR 20, круглый, белый, макс. 75  
Вт

Потолочный светильник ASTO TUBE 1 изготовлен из алюминия и может быть белым или шлифованным. Непрозрачный цилиндрический корпус светильника можно вращать и изменять угол его наклона, что обеспечивает безбликовое освещение при использовании галогенных или светодиодных ламп GU10. Светильник ASTO TUBE 1 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	147411
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Высота	17 cm
Диаметр	7 cm
Вес нетто	0.417 kg
вес брутто	0.469 kg

## Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый