




## ASTO TUBE 2

luminaria de pared y techo, de dos llamas, PAR 20, redondo, blanco, 150 W como máximo

La luminaria de techo ASTO TUBE 2 es de aluminio y está disponible a elección con un lacado blanco o aluminio cepillado. El cuerpo de la luminaria cilíndrico y opaco es tanto giratorio como orientable y proporciona una luz antideslumbrante de las bombillas halógenas de alta tensión GU 10 o ledes usadas. ASTO TUBE 2 se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	147412
Número de casquillos	2
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	25 cm
Altura	17 cm
Peso neto	0.848 kg
Peso bruto	1.019 kg
Página BIG WHITE	311

## Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°