




ASTO

applique et plafonnier intérieur, double, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 75W max

Applique et plafonnier ASTO 2, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de surface brossé. Les sources halogènes GU10 ou à économie d'énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni avec le luminaire. Applique et plafonnier ASTO 2, prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	147442
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	330 °
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Coloris	alu
Longueur	26 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	0.416 kg
Poids brut	0.494 kg
Page du BIG WHITE	415

Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K