




ASTO 3

настенный и потолочный светильник,
трехрожковый, QPAR51, шлифованный алюминий,
макс. 225 Вт

Настенный и потолочный светильник ASTO 3 изготовлен из алюминия и доступен со шлифованной лакированной поверхностью. Желаемый галогеновый, светодиодный или энергосберегающий источник света с цоколем GU10 устанавливается непосредственно в штатный высоковольтный патрон GU10 и при необходимости может быть снабжен декоративным кольцом, входящим в комплект поставки светильника. Настенный и потолочный светильник ASTO 3 предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	147443
Патрон	GU10
Количество патронов	3
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	330 °
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	Алюминий
Длина	45.5 cm
Ширина	6.5 cm
Высота	10.5 cm
Вес нетто	0.628 kg
вес брутто	0.773 kg
BIG WHITE Seite	415

Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый