




INDA

applique et plafonnier intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max

Le spot 230V orientable et inclinable INDA est fabriqué en aluminium et conçu pour la réception de sources halogènes à douilles GU10. Disponible dans les coloris de boîtiers blanc mat, noir mat, bordeaux et aluminium brossé, INDA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 147551 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 130 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | blanc |
| Longueur | 11 cm |
| Hauteur | 13.5 cm |
| Diamètre | 6 cm |
| Poids net | 0.234 kg |
| Poids brut | 0.353 kg |
| Page du BIG WHITE | 409 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K |
| 1005076 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K |
| 1005082 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K |