



TANI

applique intérieure, alu brossé, R7s 118mm, 200W max

L'applique 230V TANI est une combinaison d'aluminium et de verre et est disponible dans les coloris de boîtiers aluminium brossé et chrome. Préparée pour recevoir des tubes halogènes 230V R7s, l'applique MALANG au design marqué est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Réf. | 147566 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 200 W |
| Coloris | alu |
| Largeur | 23 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Profondeur | 8.5 cm |
| Poids net | 0.733 kg |
| Poids brut | 0.941 kg |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005288 | QT DE12 R7S 118 mm , ampoule LED, transpa- rent, 15 W, 3000 K, IR- C90, 330° |
| 551893 | Source LED QT-DE12 , chrome, R7s 118mm, 6,5W max, 3000K |