



RETROSIX WALL UP-DOWN

luminaria de pared, QPAR51, metacrilato transparente, 100 W como máximo

Con la luminaria de pared de alta tensión RETROSIX WALL UP-DOWN ofrecemos un diseño nostálgico que le confiere a la iluminación un carácter inconfundible gracias a una interpretación moderna. Está disponible con una cubierta de metacrilato transparente o ennegrecido a elección. Preparada para la incorporación de bombillas GU10 de alta tensión o ledes Retrofit adecuadas, RETROSIX WALL UP-DOWN se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

Datos técnicos

Art. N.º	147585
Número de casquillos	2
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	9 cm
Altura	22 cm
Profundidad	12 cm
Peso neto	0.815 kg
Peso bruto	0.929 kg

Bombilla recomendada

1005281	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 10°
1005282	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 30°