



## RETROSIX GU10 WALL UP-DOWN

transparent, GU10, max 2x 50W

Avec l'applique 230V RETROSIX WALL UP-DOWN, nous proposons un design nostalgique qui confère un caractère incontestable à l'éclairage, grâce à une interprétation moderne. Elle est disponible avec cache en verre acrylique au choix clair ou noirci. Préparé pour recevoir des sources 230V GU10 ou LED Retrofit, le luminaire RETROSIX WALL UP-DOWN est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	147585
Douille	GU10
Nombre de douilles	2
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	9 cm
Hauteur	22 cm
Profondeur	12 cm
Poids net	0.815 kg
Poids brut	0.929 kg

## Source Préconisée

1005282	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 4000 K, IRC90, 30°
1005281	QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 4000 K, IRC90, 10°