



RETROSIX WALL

luminaria de pared, QR-LP111, aluminio cepillado, metacrilato negro, 50 W como máximo

Con la luminaria de pared de alta tensión RETROSIX WALL ofrecemos un diseño nostálgico que le confiere a la iluminación un carácter inconfundible gracias a una interpretación moderna. Está disponible con una cubierta de metacrilato transparente o ennegrecido a elección. Preparada para la incorporación de bombillas QRB de baja tensión o ledes Retrofit adecuadas, RETROSIX WALL se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al transformador electrónico ya incorporado.

Datos técnicos

Art. N.º	147594
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	60 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Anchura	17.5 cm
Altura	9 cm
Profundidad	24.5 cm
Peso neto	0.961 kg
Peso bruto	1.101 kg