


Applique WAVE WALL 25

LED, 3000K, noir, 11 W

Derrière la collerette frontale élégante, aux courbes ondulantes, l'applique en saillie WAVE WALL 25 dispose de deux COB LED blanc chaud. Grâce à cette forme spéciale, les LED produisent des sorties de lumière opposées. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur le réseau 230V via l'alimentation intégrée. La WAVE WALL 25 est disponible en versions de couleurs noire, blanche, aluminium brossé ainsi que laiton. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	147820
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11.5 W
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Largeur	26.4 cm
Hauteur	6.7 cm
Profondeur	7.8 cm
Poids net	0.571 kg
Poids brut	0.735 kg