




PLASTRA

plafondarmatuur, LED, wit, gips, 3000K


Met het PLASTRA gipsarmatuur hebt u een uniek plafondarmatuur met minimalistische vormgeving. Het armatuur is geïnstalleerd met een dimbare LED lamp en dus voorbereid voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning. Het in de levering inbegrepen schuurpapier dient om het oppervlak te reinigen. Het armatuur kan na aanbrengen van een grondlaag individueel met muurverf worden beschilderd of met stickers gedecoreerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	148005
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	990 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	7 cm
Diameter	25 cm
Nettogewicht	1.955 kg

Lichtbron

916582		Brutogewicht	2.459 kg
		BIG WHITE pagina	271