




PLASTRA

потолочный светильник, светодиодный, белый гипс, 3000 К

Гипсовый светильник PLASTRA представляет собой уникальный потолочный светильник с аккуратным дизайном в пуристическом стиле. Этот светильник можно использовать со светодиодным источником света с регулировкой яркости и напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Включенная в комплект шлифовальная бумага предназначена для очистки поверхности. После грунтования на светильник можно нанести наклейки или краску для стен.



Технические характеристики

Тов. №	148005
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0,04
Световой поток	990 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	7 cm
Диаметр	25 cm

Источник света

916582	
--------	---

Вес нетто	1.955 kg
вес брутто	2.459 kg
BIG WHITE Seite	271