




## Applique PLASTRA SQUARE

bandeau LED, 3000 K, carrée, plâtre blanc, max. 10,8 W

Avec les luminaires en plâtre PLASTRA SQUARE, vous disposez d'appiques et de plafonniers exclusifs aux formes pures et claires. La bande à LED blanc chaud montée en usine procure une lumière d'ambiance indirecte et agrémentée toute pièce d'une belle lumière au cachet particulier. Grâce au bloc d'alimentation incorporé, le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V. Après avoir appliqué une couche de primaire, la lampe peut être peinte à l'aide d'une peinture murale au choix. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	148019
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	10.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Risk Group	1
Largeur	30 cm

## Source Lumineuse

916590	
--------	---

Hauteur	30 cm
Profondeur	4.7 cm
Poids net	3.02 kg
Poids brut	3.543 kg
BIG WHITE, page	359