Applique PLASTRA

LED, 3000 K, ronde, plâtre blanc, Ø 30 cm

Avec le luminaire en plâtre PLASTRA ROUND LED, vous disposez d'une applique et d'un plafonnier exclusif aux formes pures et claires. La bande à LED blanc chaud montée en usine procure une lumière d'ambiance indirecte et agrémente toute pièce d'une belle lumière au cachet particulier. Grâce au driver LED incorporé, le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V. Votre luminaire se laisse personnaliser avec de la peinture, du papier-peint ou des autocollants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	148091
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	6.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.15
Lumen	375 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	indirectement
Risk Group	1
Profondeur	5 cm
Diamètre	26 cm

Source Lumineuse

916335	F

Poids net	1.905 kg
Poids brut	2.343 kg
BIG WHITE, page	359