


## PLASTRA

настенный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, белый гипс, Ø 30 см

Гипсовый светильник PLASTRA ROUND LED представляет собой уникальный потолочный и настенный светильник с аккуратным дизайном в пуристическом стиле. Благодаря установленной на заводе светодиодной ленте с теплым белым светом светильник дает непрямой свет и не останется незамеченным ни в одном помещении. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Светильник можно оформить в индивидуальном стиле при помощи краски, обоев или наклеек. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №	148091
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	I
Мощность	6.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.15
Световой поток	375 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	отраженный
Risk Group	1
Глубина	5 cm

## Источник света

916335	
--------	---

Диаметр	26 cm
Вес нетто	1.905 kg
вес брутто	2.343 kg
BIG WHITE Seite	359