






## LIGHT EYE® BALL applique

## chrome/blanche, GU10, max 75W

Le design apprécié LIGHT EYE, le tout dans un spot mural compact chromé. Développé pour recevoir des sources ES111, LIGHT EYE BALL est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| Réf.                      | 149031            |
|---------------------------|-------------------|
| Source                    | QPAR111           |
| Nombre de douilles        | 1                 |
| Lampes incluses           | Non               |
| Code IP                   | IP 20             |
| Montage                   | En saillie        |
| Détails de montage        | Applique          |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection      | I                 |
| Puissance en watts        | 75 W              |
| Coloris                   | chrome            |
| Sortie lumineuse          | direct            |
| Sortie lumineuse 2        | indirectement     |
| Hauteur                   | 13 cm             |
| Profondeur                | 17.5 cm           |
| Diamètre                  | 14.5 cm           |
| Poids net                 | 0.568 kg          |
| Poids brut                | 0.814 kg          |
|                           |                   |



## Source Préconisée

| 1005276 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 2700 K, IRC90, 30°           |
|---------|--|
| 1005275 | QPAR111 GU10 , am-<br>poule LED, argent, 12,5 -<br>W, 2700 K, IRC90, 10° |
| 1005282 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 W, 4000 K, IRC90, 30°           |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 30°         |