




LIGHT EYE 2

luminaria de pared y techo, de dos llamas, QPAR5, blanco/cromo, 100 W como máximo

El popular diseño LIGHT EYE empaquetado en un proyector de pared y techo compacto. La luminaria disponible con la caja de varios colores está disponible con una o dos salidas de luz. El cabezal es tanto giratorio como orientable y está unido con el rosetón a través de una junta articulada. Diseñada para la incorporación de bombillas halógenas GU10 o Retrofit, la luminaria LIGHT EYE 2 se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	149071
Bombilla	LED GU10 51mm
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	100 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	21.1 cm
Anchura	8.9 cm
Altura	15.9 cm
Peso neto	0.623 kg
Peso bruto	0.779 kg

Bombilla recomendada

1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005274	QPAR111 GU10 , bom- billa led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°

Accesorios

151040	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, negro
151041	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, blanco
151049	ANILLO DE DECORA- CIÓN , para LIGHT EYE, 51 mm, cromo