




## Applique WL 149

LED, 3000 K, blanche, 16 W

L'applique élégante WL 149 est une combinaison d'acier et de verre. L'applique est disponible avec des boîtiers de couleur blanc et chrome. Les deux LED durables de 16 W chacune garantissent l'intensité lumineuse requise. Grâce au driver intégré, l'applique au design attrayant peut directement être branchée au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	149511
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
T° ambiante	25 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

## Source Lumineuse

916528	
--------	---

Risk Group	1
Largeur	24 cm
Hauteur	5.8 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	1.235 kg
Poids brut	1.492 kg
BIG WHITE, page	334