




Настенный светильник WL 149

3000K, белый, 16 Вт

В конструкции элегантного настенного светильника WL 149 используется сочетание стали и стекла. Светильник представлен в белом цвете и цвете хром. Необходимый уровень освещенности обеспечивается двумя долговечными светодиодами мощностью 16 Вт. Благодаря встроенному светодиодному драйверу этот настенный светильник с ярким дизайном предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	149511
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	14 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1050 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80

Источник света

916528	
--------	---

LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Risk Group	1
Ширина	24 cm
Высота	5.8 cm
Глубина	10 cm
Вес нетто	1.235 kg
вес брутто	1.492 kg
BIG WHITE Seite	334