




Applique TRUKKO 60

LED, 3000 K, chrome/blanc, h : 60 cm, driver LED incl.

Le design élégant et effilé de l'applique TRUKKO 60 en plastique blanc avec des parties en fonte de zinc chromée a une forte valeur de reconnaissance. La LED Premium intégrée émet un effet lumineux agréable et est disponible avec deux intensités lumineuses. Le driver LED incorporé permet un branchement direct au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	149762
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.2 W
T° ambiante	30 °C
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	chrome
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916347	
--------	---

Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	0
Longueur	60 cm
Largeur	4 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.674 kg
Poids brut	0.839 kg
BIG WHITE, page	332