




ASSO 300

luminaria de pared, led, 3000 K, oval, aluminio cepillado/blanco, Lo./An./Al. 30/9,5/7 cm

La destacada luminaria de superficie de pared led UP/DOWN ASSO 300 dispone de dos potentes ledes COB de última generación que proporcionan una luz blanca cálida indirecta. Así, es ideal para la iluminación antideslumbrante de escaleras, accesos y espacios. A través del controlador de corriente constante integrado en el rosetón, la conexión eléctrica se puede realizar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	151275
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	975 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta

Fuente de luz

916412	
--------	---

Anchura	30 cm
Altura	7 cm
Profundidad	9.5 cm
Peso neto	1.059 kg
Peso bruto	1.334 kg
Página BIG WHITE	201