




Applique ASSO 300

LED, 3000 K, ovale, alu brossé/blanche,
30 x 9,5 x 7 cm (LxIxh)

La remarquable applique à LED apparente UP/DOWN ASSO 300 dispose de deux LED COB puissantes à la pointe de la technique qui diffusent leur lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle se destine ainsi principalement à l'éclairage non éblouissant des escaliers, des cages d'escalier et des locaux. Le raccord peut directement se faire au réseau 230 V grâce au driver à courant constant intégré dans la patère de plafond. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	151275
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	12 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	975 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect

Source Lumineuse

916412	
--------	---

Largeur	30 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	9.5 cm
Poids net	1.059 kg
Poids brut	1.334 kg
BIG WHITE, page	366