






## **ASSO 300**

## applique intérieure, alu brossé/blanc, LED, 12W, 3000K

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN ASSO 300 dispose de deux puissantes COB LED très modernes qui délivrent indirectement leur lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	151275
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	975 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect



## **Source Lumineuse**



Largeur	30 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	9.5 cm
Poids net	1.059 kg
Poids brut	1.334 kg
Page du BIG WHITE	366