





ASSO 70

luminária de parede, LED, 3000K, oval, branco, C/L/A 18/9,5/7,1 cm


A luminária de montagem de superfície na parede marcante LED UP/DOWN ASSO 70 dispõe de um COB LED altamente moderno e de elevada potência, que emite a sua luz branca quente indiretamente. É, assim, excelente para a iluminação não ofuscante de escadas, entradas e salas. Através da unidade de controlo de corrente constante integrada na roseta, a ligação elétrica pode ser feita diretamente a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	151311
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	6 W
Nível de corrente de irrupção	4.5 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.1
Lúmen	440 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Largura	18 cm
Altura	7 cm
Profundidade	9.5 cm
Peso líquido	0.644 kg

Fonte de luz

916523		Peso bruto	0.783 kg
		Página BIG WHITE	200