




Applique LOGS IN

LED, 3000 K, carré, alu brossé/blanc, driver LED incl.

La remarquable applique à LED apparente UP/DOWN LOGS IN dispose d'une LED COB puissante à la pointe de la technique qui diffuse sa lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle se destine ainsi principalement à l'éclairage non éblouissant des escaliers, des cages d'escalier et des locaux. Le raccord peut directement se faire au réseau 230 V grâce au driver à courant constant intégré dans la patère de plafond.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	151325
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	470 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Largeur	10 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.497 kg

Source Lumineuse

916523		Poids brut	0.606 kg
--------	---	------------	----------